

Настольные терминалы

iCT200_{series}

Динамичное развитие технологий демонстрирует наилучшее время для инвестиций в решения, открывающих новые возможности – управлять поведением потребителей сегодня и получить все плюсы Вашей инфраструктуры «со взглядом в будущее», используя возможности завтрашнего дня. **Новое поколение терминалов Ingenico iCT200** позволяет получить такие преимущества, сочетая мощь нанотехнологий (90 нм), современную безопасность **PCI PED 2.0** и безграничные выгоды от оказания дополнительных услуг – и все это в одном уникальном семействе терминалов Ingenico. Спроектированный «со взглядом в будущее», компактный дизайн iCT200 не оставляет препятствий гарантировать безупречное совершение операций в таком требовательном сегменте, как банки и торговля, в то время как его эргономика предоставляет беспрецедентное удобство пользования среди терминалов своего класса. Вместе с последним поколением терминалов Ingenico гибкая открытая платформа, лежащая в основе серии iCT200, совместима со всем спектром проводных и беспроводных решений Ingenico – в любое время и в любом месте, где совершается платеж.



Безопасность



Новая серия Ingenico iCT200 полностью сертифицирована по EMV и PCI PED 2.0, обеспечивая как стандарт безопасности, так и спокойствие для потребителей и торговых организаций. Его 32-битный масштабируемый RISC-крипроцессор обладает высокоэффективной платформой, позволяющей поддерживать сервера нового поколения или усиливать безопасность приложений без снижения скорости операций и их надежности.

Эффективность



Используя микропроцессоры ARM9 и ARM7 на базе технологии Telium 2, серия настольных терминалов iCT200 комбинирует инновации и эффективность – теперь транзакции совершаются намного, быстрее, удобнее и надежнее.

Дизайн/Эргономичность

Благодаря компактному эргономичному дизайну серия Ingenico iCT200 предлагает огромный диапазон функциональных возможностей. Яркий графический белый или цветной экран с подсветкой легко читаем и работает на продвижение торговой марки продавца, а интуитивная клавиатура с большими клавишами более проста и удобна в работе по обе стороны прилавка.

Связь



Оснащенный беспрецедентным множеством технологий связи, таких как быстрый модем или GPRS, серия Ingenico iCT200 обеспечивает возможность соединения в любое время в любом месте. Бесконтактная платежная EMV-опция поддерживает NFC-платежи по карте и мобильному телефону и сертифицирована MasterCard PayPass и Visa payWave.

Разработка программных приложений

Ingenico обеспечивает рост прибыли сегодня и подтверждает выгодность вложений в терминалы в перспективе. Уникальная серия iCT200 совместима со всеми приложениями и сервисами, разработанными ранее (800+), и в то же время создает все условия для быстрого развития, чтобы создать уникальный спектр решений для нового поколения услуг.

Пользовательская поддержка

Чтобы уменьшить общую стоимость владения и позволить торговым организациям и банкам максимизировать свои инвестиции в парк терминалов, Ingenico предоставляет полный диапазон сервисов по управлению терминальной сетью и обновлению программного обеспечения как удаленно, так и на местах у клиента. Сертифицированные профессионалы служб helpdesk, говорящие на Вашем языке, гарантируют Вам фирменную поддержку Ingenico.



Наименование		iCT200	iCT250
Процессор	ARM 9 & ARM 7	•	•
	450 MIPS & 50 MIPS	•	•
Память	RAM/Flash	8MB or 16MB/16MB	16MB/128MB
	Сменная память	optional	optional
Способы подключений	Dial-up Modem	•	•
	Ethernet	optional	•
	GPRS	optional	optional
SAM		2	2
Ридеры карт	Смарт-карта	1 (+1 optional)	1 (+1 optional)
	Магнитная полоса	Track 1/2/3	Track 1/2/3
	Бесконтактный		optional
Дисплей	Графический 128 x 64 пикс.	•	
	Подсветка	•	•
	Белый	•	
Клавиатура	Цветной TFT QVGA 320 x 240 пикс.		•
	Кол-во клавиш	15	15
	Клавиши функции/навигации	4	4
Защитный козырек		optional	optional
Зуммер		•	•
Термопринтер	Строк/сек	18	18
	RS232	1 (+1 optional)	1 (+1 optional)
	USB Host	1	1
	USB Slave	1	1
	Разъем питания	1	1
Источник питания	Внешний источник	230V 50Hz	230V 50Hz
Magic Vox		optional	optional
Разъемы в Magic Vox	Разъем питания	1	1
	RS232	1 (+1 optional)	1 (+1 optional)
	Line in	1	1
	Ethernet	1	1
Размеры (мм)	Терминал	83 x 185 x 63	83 x 185 x 63
	Бумажный ролик (ШхДиаметр)	58/Ø40	58/Ø40
Вес (г)	Терминал (с оснащением)	325	325
Кастомизация	Линза экрана	optional	optional
	Крышка принтера	optional	optional
	Корпус	optional	optional
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	+5°C - +45°C	+5°C - +45°C
	Температура хранения	-20°C - +55°C	-20°C - +55°C
	Отн. влажность	85% HR at +40°C	85% HR at +40°C
PCI PED 2.0	Online & offline	•	•